

| Nr. | Titel | Kurzbeschreibung | Ort |
|-----|---|---|------|
| 50 | Befestigung Gitterrosten am Ausrüstungssteg | Jede Roste ist mit 3-4 Halte-Klammern an den Ausrüstungssteg zu befestigen. | Arm |
| 71 | 2 Haltewinkel für die Jollenwinde | Anbau zweier Haltewinkel zur Fixierung der Winde im Windenkasten und einen als Auflagefläche unter dem Windenkasten am Windenträger montiert. | Arm |
| 72 | Steganlage winterfest machen | Querelemente lösen und an längslaufende Elemente festmachen. Stromkasten auf dem Steg wetterfest abdecken. | Arm |
| 73 | Steg-Wasser-Anlage entwässern | Schlauch in Garage vom Hahn abnehmen, Hähne an Verteilung öffnen und Schlauchanschluss in Garage mit Druckluft ausblasen. | Arm |
| 74 | Abbau Jollenwinde -> erst Nr.71 erledigen! | Abbau und Einlagerung in Container. | Arm |
| 75 | Abrüsten Spielebalken | Das Equipment des Spielebalkens (1xLeiter, 2xSchaukeln, 1xRutsche) in Bootshaus-Garage einlagern | Arm |
| 82 | Styropor-Klötze im Siel gekippt | Die zur Seite gekippten Klötze müssen wieder in die korrekte Position gedrückt werden. | Siel |